

**T 170**  
Canicas

**T 170**  
Canicas

Canicas

Distributeur officiel  
**CANICAS**

**SABLE-NET**

535 Boul. Lacombe  
Repentigny, Qc  
J5Z 1T5  
Tél.: 450-581-6345  
Fax: 450-581-4210  
www.sablenet.ca

Pour joindre un  
représentant:

Marc-André Lanoue  
514-497-5369  
lanoue@sablenet.ca

Jean-Sébastien Renaud  
514-707-0470  
info@sablenet.ca



**Puissante, fiable,  
économique**

# T 170

Canicas



## Caractéristiques Techniques

Longueur:	5250 mm.
Hauteur:	2300 mm.
Largeur:	
• Aux roues:	2540 mm.
• Lisseur de finition	2550 mm.
• Largeur de travail:	1700 mm.
Poids:	
• A l'essieu	2020 Kgs.
• Total en charge	2940 Kgs.
Capacité du bac:	1400 litres.
Hauteur de déversement:	2500 mm.
Attelage :	Sur bras de tracteur et 3 eme points.
Transmission:	Pompe hydraulique sur PF 3/8"; 6 cannelures, 540 tr/mn.
Réservoir hydraulique:	85 L.
Équipement tracteur 4X4:	3 Doubles effets hydrauliques.
	• 1 pour les vérins de bac.
	• 1 pour le lisseur de finition.
	• 1 pour le batteur mobile.
Branchement électrique:	12 volts.
Puissance conseillé du tracteur:	à partir de 60 CV
Profondeur de travail:	0 à 220 mm.

## INFORMATION

Modèle qui a forgé notre réputation et qui a constamment évolué.

Des moteurs hydrauliques fiables et silencieux, des composants hydrauliques de qualité, des sécurités adaptées au-delà des obligations, réduire les opérations de maintenance et les coûts de fonctionnement font partis de nos priorités.

Équipé du dispositif de vibration CANICAS par rouleaux à cames variables toujours copié JAMAIS égalé, le nettoyeur CANICAS T 170 H acceptera toutes les conditions de travail et tous les profils de sable et de poussière de roches.

La CANICAS T 170 H élimine totalement le sable ou la poussière de roches sec ou humide, tout en maintenant une bonne vitesse d'avancement et collecter les déchets de toute nature.

**Un parfait compromis pour l'équilibre de votre budget, l'assurance d'un bon rendement et une qualité de travail irréprochable**

## APPLICATIONS

- Tous types de sables ou de poussière de roches.
- Son gabarit s'adaptera aux tracteurs de faibles puissances.

## OPTIONNEL

1. Peinture.
2. Batteur mobile.
3. Cuve anti-poussières.
4. Inverseur de tapis électrique.
5. Compteur horaire.
6. Capot de bac.

**Machine galvanisée à chaud.**

**Réservoir hydraulique intégré dans le châssis.**



1



2



3



4



5



6