

**T 230**  
Canicas

**T 230**  
Canicas

Canicas

Distributeur officiel  
**CANICAS**

**SABLE-NET**

535 Boul. Lacombe  
Repentigny, Qc  
J5Z 1T5  
Tél.: 450-581-6345  
Fax: 450-581-4210  
www.sablenet.ca

Pour joindre un  
représentant:

Marc-André Lanoue  
514-497-5369  
lanoue@sablenet.ca

Jean-Sébastien Renaud  
514-707-0470  
info@sablenet.ca



**Puissante, performante,  
robuste, polyvalente.**



## Caractéristiques Techniques

Longueur:	5990 mm.
Hauteur:	2600 mm.
Largeur:	
• Aux roues:	2550 mm.
• Lisseur de finition	2550 mm
• Largeur de travail:	2200 mm.
Poids:	
• A l'essieu	2760 Kgs.
• Total en charge	3870 Kgs.
Capacité du bac:	2600 Litres.
Hauteur de déversement:	2700 mm.
Attelage :	Sur bras du tracteur et 3 eme points.
Transmission:	Pompe hydraulique sur PF 3/8"
	6 cannelures, 540 tr/mn.
Réservoir hydraulique:	98 L.
Équipement tracteur 4X4 :	3 double effets hydrauliques.
	• 1 pour les vérins de bac.
	• 1 pour le lisseur de finition.
	• 1 pour le batteur mobile.
Branchement électrique:	12 volts.
Puissance conseillé du tracteur:	À partir de 70 CV.
Profondeur de travail:	0 à 250 mm.

**Machine galvanisée à chaud.**

**Réservoir hydraulique intégré dans le châssis.**



## INFORMATION

RÉDUIRE la durée du nettoyage.  
CRIBLER plus de surface en moins de temps et utiliser si nécessaire à une profondeur de plus de 25 cm.  
Le nettoyeur CANICAS T 230 H répondra à ces exigences en alliant grande largeur de travail, puissance du batteur avant, et important volume de stockage de déchets avec éliminations complète du sable, grâce au système de vibration par rouleaux à cames variables type " CANICAS " toujours copié JAMAIS égalé.


**Le batteur mobile est adapté à toutes circonstances.**

- **Sable ou poussière de roches sec position criblage**
- **Sable ou poussière de roches humide position avant.**
- **Algues, cailloux etc... position intermédiaire.**

**Les opérateurs positionnent le batteur mobile à leur convenance selon la nature des déchets à ramasser.**

## APPLICATIONS

- **Son rendement surfacique.**
- **Ses performances sur tous types de sable et de poussière de roches, de déchets et sa capacité de charge.**
- **Répondent à toutes les configurations de sable et de poussière de roches.**



## OPTIONNEL

1. Peinture.
2. Pneus spéciaux plages difficiles.
3. Batteur mobile.
4. Cuve anti-poussières.
5. Inverseur de tapis électrique.
6. Capot de bac.
7. Compteur horaire.
8. Roulage guidage tapis
9. Kit batteur spécial